



PT. BRATA KAWAN PERKASA

KOTA PONTIANAK, JL. DR SUTOMO NO 3,4

PRODUCT CATALOGUE

VENUS

Venus 4T Racing-2 Untuk Matic Sae 10W30 API SJ Jaso MB

Pelumas mesin bensin diformulasikan dengan terbaru minyak dasar dan teknologi aditif, direkomendasikan untuk mesin kendaraan terbaru berbahan bakar bensin dengan beberapa katup dilengkapi dengan DOHC atau Twin cam sistem, dengan viskositas ganda stabil yang bisa memberikan akselerasi dan perlindungan yang optimal mesin saat start-up dan pengoperasian pada kecepatan tinggi suhu untuk mencegah pembentukan endapan pada piston dan menjaga mesin tetap bersih umur mesin lebih lama.



VENUS

Venus Racing Gear SAE 40 API CF

Pelumas mesin diesel generasi pertama dirancang untuk performa sedang dan bukan turbocharged, ini pelumas diformulasikan dari bahan dasar minyak dengan kadar tinggi indeks viskositas dan mengandung aditif deterjen, anti oksidasi, anti karat, anti kadaluwarsa dan mencegah penebalan.



VENUS

**Venus Racing Gear menggunakan 90 API GL-5
&
Venus Racing Gear menggunakan 140 API GL-5**

Pelumas roda gigi berperforma berat atau cepat yang diformulasikan dari oli dasar bermutu tinggi dan Tekanan Ekstrim Aditif EP, formulasi anti-pengental-busa, stabilitas termal dan oksidasi terbaru. Itu cocok untuk melumasi roda gigi hypoid atau spiral bevel pada garden dan steering housing/box kendaraan bermotor itu memiliki persyaratan kerja tugas berat atau kecepatan tinggi.



VENUS

Venus 4T Racing-2 Untuk Matic Sae 10W30 API SJ Jaso MB

&

Venus Gear Matic Sae 10W30 API SJ Jaso MB

Pelumas otomatis yang diformulasikan dari bahan dasar oli dengan indeks kekentalan tinggi dan mengandung komplit rangkaian aditif kinerja untuk memberikan perlindungan terhadap keausan, pencegahan busa, karat dan korosi perlindungan. Pelumas ini digunakan untuk sepeda motor pada umumnya, juga untuk pelumasan sirkulasi sistem atau sistem mandi. Pelumas ini tidak disarankan untuk melumasi komponen yang dilapisi perak karena pelumas ini masih menggunakan zinc untuk bahan tambahan anti ausnya.



VENUS

Venus Turbo Hidro AW 68 HF ISO VG 68

Pelumas hidrolis premium yang dirancang untuk digunakan di semua jenis sistem hidrolis dan gearbox dengan beban sedang yang menghambat oksidasi untuk membantu mencegah pembentukan asam dan memberikan kelancaran operasi hidrolis.



VENUS

Venus Super Chasis Grease 300°F NLGI 3, NLGI 3, LA

Pelumas mesin diesel generasi pertama dirancang untuk performa sedang dan bukan turbocharged, ini pelumas diformulasikan dari bahan dasar minyak dengan kadar tinggi indeks viskositas dan mengandung deterjen seimbang, anti oksidasi, anti karat, anti aus dan anti busa aditif.



VENUS

Oli Venus Shock Absorber dan Oli Dongkrak Hidraulik

Pelumas shock berfungsi sebagai pelumas untuk melindungi shockbreaker atau peredam kejut, sehingga terus bekerja dengan baik. Selain itu oli shock depan juga membantu menjaga keseimbangan dan kestabilan kendaraan kestabilan, sehingga memberikan pengendalian yang optimal saat melaju di jalan raya.



YHMLUBE

Yhmlube MPM-1 Sae 10W30 API SG Jaso MA

Pelumas mesin bensin diformulasikan dengan terbaru minyak dasar dan teknologi aditif, direkomendasikan untuk mesin kendaraan terbaru berbahan bakar bensin dengan beberapa katup dilengkapi dengan DOHC atau Twin cam sistem, dengan viskositas ganda stabil yang bisa memberikan akselerasi dan perlindungan yang optimal mesin saat start-up dan pengoperasian pada kecepatan tinggi suhu untuk mencegah pembentukan endapan pada piston dan merawat mesin kebersihan untuk umur mesin lebih lama.



YHMLUBE

Yhmlube Sport 2T API TC Jaso FC

Oli samping melumasi beberapa bagian mesin yang ada tidak terlumasi oleh oli mesin, misalnya hasil pembakaran ruangan. Pada motor 2 tak, oli samping akan masuk bersama dengan campuran bahan bakar ke dalam pembakaran ruangan. Oleh karena itu, penggunaan minyak samping yang tepat adalah penting untuk menjaga kinerja dan keandalan dari mesin 2 tak.



YHMLUBE

**Yhmlube MPM-2 Sae 10W30 API SJ Jaso MB
&
Oli Motor Yhmlube Gear Sae 10W30 API SJ Jaso MB**

Pelumas otomatis yang diformulasikan dari bahan dasar oli dengan indeks kekentalan tinggi dan mengandung komplit rangkaian aditif kinerja untuk memberikan perlindungan terhadap keausan, pencegahan busa, karat dan korosi perlindungan. Pelumas ini digunakan untuk sepeda motor pada umumnya, juga untuk pelumasan sirkulasi sistem atau sistem mandi. Pelumas ini tidak disarankan untuk melumasi komponen yang dilapisi perak karena pelumas ini masih menggunakan zinc untuk bahan tambahan anti ausnya.



YHMLUBE

Yhmlube 4T Silver Matic Sae 20W40 API SG Jaso MA

Oli Sae 20w40 merupakan oli berbahan dasar mineral terbaik yang diformulasikan khusus untuk mesin kendaraan bermotor bermesin bahan bakar. Dilengkapi dengan spesifikasi tinggi, melindungi mesin dari keausan dan endapan, dapat melindungi roda gigi. dan Memaksimalkan performa mesin serta melindungi mesin dari korosi, endapan karbon.



YHMLUBE

Oli Roda Gigi Yhmlube Sae 90 API GL-5

&

Oli Roda Gigi Yhmlube Sae 140 API GL-5

Pelumas roda gigi berperforma berat atau cepat yang diformulasikan dari oli dasar bermutu tinggi dan Tekanan Ekstrim Aditif EP, formulasi anti busa, stabilitas termal dan oksidasi terbaru. Sangat cocok untuk melumasi roda gigi hypoid atau spiral bevel pada garden dan steering housing/box kendaraan bermotor tersebut memiliki persyaratan kerja tugas berat atau kecepatan tinggi.

